


611951.0031.1

Serie: Gonia Mastaufsatzleuchten


Montageart: Mast
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: II
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: D 500, H 525
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Leuchtenkörper aus Aluminium. Arm Aluminium-Guss mit integrierter Leitungsführung und Gewinde-Einsätzen aus Edelstahl pulverbeschichtet. Geeignet für Maste mit Zopf D 76 mm. Schrauben aus Edelstahl. Lichteinsatz Aluminium pulverbeschichtet mit Verglasung aus Sicherheitsglas (ESG). Schnelle Austauschwartung durch Twist-Lock und Steckverbinder. Refraktoroptik mit Multichip-LED. Lichtverteilung wahlweise optimiert für M-Klassen, P- und C-Klassen oder Flächenbeleuchtung. Mit Anschlussleitung 2x 1,0 mm². Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.



Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz
Leuchtenan-Sicherung	7
Leuchten an Sicherung	12
Bemessungs-Leistung	86 W
Einschaltstrom / Einschaltzeit	57 A / 210 µs
Leuchtenlichtausbeute	99



Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
Schutzart	IP 65
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	27 °C
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Lichtfarbe	740
Farbtemperatur	4000K
Leuchtmittellanzahl	1
Leuchtmittel	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	500 mm
Höhe H	525 mm
Gewicht	9,83 kg

Lichttechnik:

UGR	37,4
Ausstrahl-Winkel	
Bemessungs-Lichtstrom	8.500 lm
Farbwiedergabeindex	70

611951.0031.1


Serie: Gonia Mastaufsatzleuchten

Montageart: Mast
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: II
Leuchtmittel: LED
Abmessungen: D 500, H 525
Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Leuchtenkörper aus Aluminium. Arm Aluminium-Guss mit integrierter Leitungsführung und Gewinde-Einsätzen aus Edelstahl pulverbeschichtet. Geeignet für Maste mit Zopf D 76 mm. Schrauben aus Edelstahl. Lichteinsatz Aluminium pulverbeschichtet mit Verglasung aus Sicherheitsglas (ESG). Schnelle Austauschwartung durch Twist-Lock und Steckverbinder. Refraktoroptik mit Multichip-LED. Lichtverteilung wahlweise optimiert für M-Klassen, P- und C-Klassen oder Flächenbeleuchtung. Mit Anschlussleitung 2x 1,0 mm². Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.



Zubehör



Reduzierstücke

982436.000 Reduzierstücke

reddot award 2016
winner

Reduzierset für Montage der Ø 76 mm Aufnahme auf Ø 60 mm Mastzopf, mit 6 Austausch-Gewindestiften. Edelstahl, unlackiert. edelstahl