


Montageart: Stand
 Schutzart: IP 54
 Schutzklasse: I
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: D 200, L 1150, H 900
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Pollerleuchte mit durchgehendem Erdstück. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Leuchtenkopf schwenkbar. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät eingebaut. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Spannung 200 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 50
 Einschaltstrom / Einschaltzeit 30 A / 15 μ s
 Bemessungs-Leistung 18 W
 Leuchten an Sicherung B16A 80
 Leuchtenlichtausbeute 43 lm/W



Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
 Schutzart IP 54
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzklasse I
 Umgebungstemperatur min. -20 °C
 Umgebungstemperatur max. 25 °C
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl 10
 Sockel
 Farbtemperatur 3000K
 Leuchtmittel LED
 Lebensdauer 25000 h (L70/B50)
 Lichtfarbe 830

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 200 mm
 Länge L 1.150 mm
 Höhe H 900 mm
 Einbautiefe HE 250 mm
 Gewicht 1,9 kg

Lichttechnik:

UGR 24,8
 Ausstrahl-Winkel 118°
 Bemessungs-Lichtstrom 770 lm
 Farbwiedergabeindex 84