



Deecos S Mini

742021.002.1.76 | Anbaustrahler

Anbaustrahler
4051859401131
LED
L 97, B 87, H 214



LED Anbaustrahler im modernen Design ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) für beste Homogenität des Lichtkegels. Konverter mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt Mit Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen. Geeignet für Stromschiene an Decke, Stromschiene an Wand. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

Maße und Gewichte

Länge L 97 mm
Breite B 87 mm
Höhe H 214 mm
Gewicht 1,15 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 4000K
Farbwiedergabeindex Ra 85
Farbtoleranz (MacAdam) 2
Lebensdauer 50000 h (L90/B10)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 44°
Farbtemperatur 1 4.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1 1.800 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 16,2
Ausstrahlwinkel kombiniert 1 44°

Elektrotechnik

Betriebsgerät DALI
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A 21
Leuchten an Sicherung B16A 34
Leuchten an Sicherung C10A 35
Leuchten an Sicherung C16A 57
Einschaltstrom / Einschaltzeit 18 A / 250 µs
Ripplestrom / Flicker 1 %
Bemessungsleistung 1 19 W
Leuchtenlichtausbeute 1 95 lm/W
Leistungsfaktor 0,9

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart IP 20
Schutzklasse I
Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
ULOR 0
Handelszeichen CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code 98 100 100 100 100
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

Zubehör

982370.000	Abdeckscheibe D 74, H 3 Sicherheitsglas klar
982370.010	Abdeckscheibe D 74, H 3 Sicherheitsglas satiniert
982371.003	Entblendungswabenraster D 74, H 3 Wabenraster Mini
982369.003	Wechsel-Optikbaugruppen D 82, H 55 Linse engstrahlend 18°
982369.013	Wechsel-Optikbaugruppen D 82, H 55 Linse mittelstrahlend 29°
982369.023	Wechsel-Optikbaugruppen D 82, H 55 Linse breitstrahlend 44°
982421.002	Wechsel-Kunststoffringe D 82, H 31 Kunststoffring weiß für Linse
982368.003	Wechsel-Optikbaugruppen D 82, H 55 Reflektor engstrahlend 17°
982368.013	Wechsel-Optikbaugruppen D 82, H 55 Reflektor mittelstrahlend 32°
982368.023	Wechsel-Optikbaugruppen D 82, H 55 Reflektor breitstrahlend 47°
982369.033	Wechsel-Optikbaugruppen D 82, H 55 Linse sehr breitstrahlend 70°
982369.043	Wechsel-Optikbaugruppen D 82, H 55 Linse Korridor ovalstrahlend 28°/40°
982419.002	Wechsel-Kunststoffringe D 82, H 20 Kunststoffring weiß für Reflektor
982368.033	Wechsel-Optikbaugruppen D 82, H 55 Reflektor breitstrahlend 62°
982647.002	Dekorgläser D 87, H 41 Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt mit Bajonettverschluss.
982648.002	Dekorgläser D 87, H 76 Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt mit Bajonettverschluss.