

# 311525.002.6




Serie: Flat Polymero Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
 Schutzart: IP 40  
 Schutzklasse: I  
 Leuchtmittel: LED  
 Abmessungen: D 515, H 150  
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Bemessungs-Leistung	19 W
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
Ripplestrom / Flicker	1 %
Leuchtenlichtausbeute	116



## Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Schutzart	IP 40
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Schutzklasse	I
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

## Lampe 1:


Sockel	
Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Leuchtmittellanzahl	8
Leuchtmittel	LED
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbtoleranz (MacAdam)	4

## Maße und Gewichte:

Durchmesser D	515 mm
Höhe H	150 mm
Deckenstärke	
Gewicht	2,7 kg

## Lichttechnik:

UGR	18,5
Ausstrahl-Winkel	115°
Bemessungs-Lichtstrom	2.200 lm
Farbwiedergabeindex	80



# 311525.002.6



Serie: Flat Polymero Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
Schutzart: IP 40  
Schutzklasse: I  
Leuchtmittel: LED  
Abmessungen: D 515, H 150  
Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal.

## Zubehör

### Dekorringe Flat Polymero

981806.002	Dekorringe Flat Polymero	für Diffusor D 515 mm leuchtenweiß
981806.004	Dekorringe Flat Polymero	für Diffusor D 515 mm silber metallic
981806.0042	Dekorringe Flat Polymero	für Diffusor D 515 mm nickel matt

## Ersatzteile

### Ersatzdiffusoren

08-311170.022 D 515, H 137