

311525.002.7.76




Serie: Flat Polymero Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart: IP 40
Schutzklasse: I
Leuchtmittel: LED
Abmessungen: D 515, H 150
Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Bemessungs-Leistung	19 W
Leuchten an Sicherung B10A	45
Leuchten an Sicherung B16A	80
Einschaltstrom / Einschaltzeit	17 A / 50 µs
Ripplestrom / Flicker	1 %
Leuchtenlichtausbeute	111



Prüfungen:

Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++
Schutzart	IP 40
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Länderkennzeichnung	CE

Lampe 1:


Leuchtmittellanzahl	8
Leuchtmittel	LED
Sockel	
Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbtoleranz (MacAdam)	4

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	515 mm
Höhe H	150 mm
Deckenstärke	
Gewicht	2,69 kg

Lichttechnik:

UGR	18,2
Ausstrahl-Winkel	116°
Bemessungs-Lichtstrom	2.100 lm
Farbwiedergabeindex	80



311525.002.7.76



Serie: Flat Polymero Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart: IP 40
Schutzklasse: I
Leuchtmittel: LED
Abmessungen: D 515, H 150
Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal.

Zubehör

Dekorringe Flat Polymero

981806.002	Dekorringe Flat Polymero	für Diffusor D 515 mm leuchtenweiß
981806.004	Dekorringe Flat Polymero	für Diffusor D 515 mm silber metallic
981806.0042	Dekorringe Flat Polymero	für Diffusor D 515 mm nickel matt

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-311170.012 D 515, H 137