

# 311526.002.5.76



Serie: Flat Polymero Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
 Schutzart: IP 40  
 Schutzklasse: I  
 Leuchtmittel: LED  
 Abmessungen: D 620, H 160  
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät DALI  
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
 Bemessungs-Leistung 10 W  
 Leuchten an Sicherung B10A 22  
 Leuchten an Sicherung B16A 40  
 Einschaltstrom / Einschaltzeit 34 A / 50 µs  
 Ripplestrom / Flicker 1 %  
 Leuchtenlichtausbeute 250

## Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden  
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)  
 Schutzart IP 40  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Schutzklasse I  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse LED A++  
 Leuchtmittel  
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

## Lampe 1:


Sockel  
 Lichtfarbe 840  
 Farbtemperatur 4000K  
 Leuchtmittellanzahl 10  
 Leuchtmittel LED  
 Lebensdauer 50000 h (L80/B10)  
 Farbtoleranz (MacAdam) 4

## Maße und Gewichte:

Durchmesser D 620 mm  
 Höhe H 160 mm  
 Deckenstärke  
 Gewicht 4 kg

## Lichttechnik:

UGR 17,8  
 Ausstrahl-Winkel 116°  
 Bemessungs-Lichtstrom 2.500 lm  
 Farbwiedergabeindex 80



## Ersatzteile

### Ersatzdiffusoren

08-311173.012 D 620, H 150