



Flat Polymero

311526.002.6 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten
4051859072874
LED
D 620, H 160



Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

Maße und Gewichte

Durchmesser D 620 mm
Höhe H 160 mm
Gewicht 4 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 4000K
Farbwiedergabeindex Ra 80
Farbtoleranz (MacAdam) 4
Lebensdauer 50000 h (L80/B10)

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 117°
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 0

Elektrotechnik

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	25
Leuchten an Sicherung C10A	26
Leuchten an Sicherung C16A	42
Einschaltstrom / Einschaltzeit	10 A / 50 µs
Ripplestrom / Flicker	1 %
Bemessungsleistung 1	24 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1	2.650 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1	18,2
Leuchtenlichtausbeute 1	111 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Ursprungsland	CE
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++