



Flat Polymero

311556.002.6.76 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten
4051859087229
LED
D 620, H 160



Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

Maße und Gewichte

Durchmesser D 620 mm
Höhe H 160 mm
Gewicht 3,48 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 4000K
Farbwiedergabeindex Ra 80
Farbtoleranz (MacAdam) 4
Lebensdauer 50000 h (L80/B10)

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 117°
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 0

Elektrotechnik

Betriebsgerät DALI
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A 22
Leuchten an Sicherung B16A 40
Einschaltstrom / Einschaltzeit 34 A / 50 µs
Ripplestrom / Flicker 1 %
Bemessungsleistung 1 28 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1 3.200 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 18,9
Leuchtenlichtausbeute 1 115 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart IP 40
Schutzklasse I
Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Ursprungsland CE
Energieeffizienzklasse LED
Leuchtmittel A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++