



Flat Polymero

311731.002.3 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten
4051859070184
LED
D 360, H 100



Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

Maße und Gewichte

Durchmesser D 360 mm
Höhe H 100 mm
Gewicht 1,24 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 3000K
Farbwiedergabeindex Ra 80

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 119°

Elektrotechnik

Betriebsgerät Betriebsgerät nicht notwendig
Spannung 230 V / 50 Hz
Farbtemperatur 1 3.000 K
Bemessungsleistung 1 23 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1 1.400 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 19,3
Leuchtenlichtausbeute 1 61 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart IP 40
Schutzklasse I
Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Ursprungsland CE
Energieeffizienzklasse LED
Leuchtmittel A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Zubehör

981804.002 Dekorringe Flat Polymero
D 380 mm
für Diffusor D 360 mm
981804.004 Dekorringe Flat Polymero
D 380 mm
für Diffusor D 360 mm
981804.0042 Dekorringe Flat Polymero
D 380 mm
für Diffusor D 360 mm