



# Flat Polymero

311945.002.3.76 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten  
4051859166399  
LED  
D 360, H 100



Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal.

## Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

## Maße und Gewichte

Durchmesser D 360 mm  
Höhe H 100 mm  
Gewicht 1,28 kg

## Leuchtmittel

Leuchtmittel LED  
Farbtemperatur 4000K  
Farbwiedergabeindex Ra 83  
Farbtoleranz (MacAdam) 3  
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

## Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 115°  
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

## Elektrotechnik

Betriebsgerät AC Strom, dimmbar DALI  
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
Leuchten an Sicherung B10A 131  
Leuchten an Sicherung B16A 210  
Leuchten an Sicherung C10A 131  
Leuchten an Sicherung C16A 210  
Einschaltstrom / Einschaltzeit 0.1 A / 10000 µs  
Bemessungsleistung 1 13 W  
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1 1.150 lm  
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 18,5  
Leuchtenlichtausbeute 1 89 lm/W

## Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart IP 40  
Schutzklasse I  
Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden  
Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)  
Sicherheitszeichen F-Zeichen  
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
Ursprungsland CE  
Energieeffizienzklasse LED  
Leuchtmittel A+  
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

## Zubehör

981804.002 Dekorringe Flat Polymero  
D 380 mm  
für Diffusor D 360 mm  
981804.004 Dekorringe Flat Polymero  
D 380 mm  
für Diffusor D 360 mm  
981804.0042 Dekorringe Flat Polymero  
D 380 mm  
für Diffusor D 360 mm