



Flat Polymero

311946.002.3 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten
4051859099314
LED
D 360, H 100



Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

Maße und Gewichte

Durchmesser D 360 mm
Höhe H 100 mm
Gewicht 1,36 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 4000K
Farbwiedergabeindex Ra 83
Farbtoleranz (MacAdam) 3
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 116°
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

Elektrotechnik

Betriebsgerät Betriebsgerät nicht notwendig
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A 84
Leuchten an Sicherung B16A 135
Leuchten an Sicherung C10A 84
Leuchten an Sicherung C16A 135
Einschaltstrom / Einschaltzeit 0,22 A / 200 µs
Bemessungsleistung 1 21 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1 1.950 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 20,3
Leuchtenlichtausbeute 1 93 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart IP 40
Schutzklasse I
Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Ursprungsland CE
Energieeffizienzklasse LED
Leuchtmittel A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Zubehör

981804.002 Dekorringe Flat Polymero
D 380 mm
für Diffusor D 360 mm
981804.004 Dekorringe Flat Polymero
D 380 mm
für Diffusor D 360 mm
981804.0042 Dekorringe Flat Polymero
D 380 mm
für Diffusor D 360 mm