



# Flat Polymero

## 312096.002.4 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten  
4051859161516  
LED  
D 620, H 160



Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal.

### Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

### Maße und Gewichte

Durchmesser D 620 mm  
Höhe H 160 mm  
Gewicht 4,02 kg

### Leuchtmittel

Leuchtmittel LED  
Farbtemperatur 4000K  
Farbwiedergabeindex Ra 83  
Farbtoleranz (MacAdam) 3  
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

### Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 120°  
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

### Elektrotechnik

Betriebsgerät Betriebsgerät nicht notwendig  
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
Leuchten an Sicherung B10A 53  
Leuchten an Sicherung B16A 85  
Leuchten an Sicherung C10A 53  
Leuchten an Sicherung C16A 85  
Einschaltstrom / Einschaltzeit 0,2 A / 10000 µs  
Bemessungsleistung 1 33 W  
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1 3.250 lm  
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 19,1  
Leuchtenlichtausbeute 1 99 lm/W

### Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart IP 40  
Schutzklasse I  
Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden  
Schlagschutz IK10 (Schlagschutz 20 Joule)  
Sicherheitszeichen F-Zeichen  
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
Ursprungsland CE  
Energieeffizienzklasse LED  
Leuchtmittel A+  
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+