



# 10445.002.1

Serie: DKN Quadrat Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
 Schutzart: IP 40  
 Schutzklasse: I  
 Leuchtmittel: LED  
 Abmessungen: L 360, B 360, H 110  
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall verzinkt. Befestigung der Abdeckung durch Kippfedern (DKN-System). Abdeckung Glas opal seidenglanz, mundgeblasen.  
 Phasen-/abschnittsdimmbare (10-100%)



### Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Bemessungs-Leistung	13 W
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	114
Leuchten an Sicherung B16A	182
Leuchten an Sicherung C10A	114
Leuchten an Sicherung C16A	182
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.15 A / 10000 µs
Leuchtenlichtausbeute	85 lm/W

### Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schutzklasse	I
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+
Schutzart	IP 40
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A+

### Lampe 1:


Leuchtmittellanzahl	1
Sockel	
Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Leuchtmittel	LED
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1

### Maße und Gewichte:

Länge L	360 mm
Breite B	360 mm
Höhe H	110 mm
Deckenstärke	
Gewicht	4,19 kg

### Lichttechnik:

UGR	16,9
Ausstrahl-Winkel	60°/60°/59°/61°
Bemessungs-Lichtstrom	1.100 lm
Farbwiedergabeindex	83



### Ersatzteile

### Ersatzgläser

05-10442 L 360, B 360, H 100