

311667.002.1



Serie: Sidelite® ECO Deckeneinlegeleuchten, Deckeneinbauleuchten

Montageart: Deckeneinbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: II
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 622, B 622, HE 45
 Lieferbare Farbe: weiß

Rahmen Aluminium weiß pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (PMMA) opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Betriebsgerät extern. Federn für Deckeneinbau serienmäßig im Lieferumfang enthalten (Deckenstärke: 10-25 mm)

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Bemessungs-Leistung 34 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 17
 Leuchten an Sicherung B16A 28
 Leuchten an Sicherung C10A 29
 Leuchten an Sicherung C16A 47

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart **IP 40**
 Schutzklasse II
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:


Lampenanzahl 1
 Sockel
 Lichtfarbe 840
 Farbtemperatur 4000K
 Lampe LED
 Lebensdauer 50000 h (L70/B10)


Maße und Gewichte:

Länge L 622 mm
 Breite B 622 mm
 Einbauöffnung LA 610 x BA 610 mm
 Einbautiefe HE 45 mm
 Deckenstärke 10-25 mm
 Gewicht 4,88 kg

Lichttechnik:

UGR 20,3
 Ausstrahl-Winkel 120°
 Bemessungs-Lichtstrom 3.700 lm
 Farbwiedergabeindex 80





311667.002.1



Serie: Sidelite® ECO Deckeneinlegeleuchten, Deckeneinbauleuchten

Montageart: Deckeneinbau
Schutzart: **IP 40**
Schutzklasse: II
Lampe: LED
Abmessungen: L 622, B 622, HE 45
Lieferbare Farbe: weiß

Rahmen Aluminium weiß pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (PMMA) opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Betriebsgerät extern.
Federn für Deckeneinbau serienmäßig im Lieferumfang enthalten (Deckenstärke: 10-25 mm)

Zubehör

Anbaurahmen

982292.012 Anbaurahmen für Modul 625 leuchtenweiß

Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken

981942.002 Einbaurahmen für Modul 625 leuchtenweiß
zur Montage in
abgehängte Decken