

451162.009.2



Serie: Planox Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel,
Wandanbau
Schutzart: IP 66
Schutzklasse: I
Leuchtmittel: LED
Abmessungen: L 1278, B 96, H 100
Lieferbare Farbe: grau

Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Vorbereitet für zwei bauseitige Seil- oder Kettenabhängungen. Mit innenliegende Halterung aus Stahlblech weiß lackiert. Betriebsgerät eingebaut. Refraktor Kunststoff (PMMA) opal innenprismatisch. Befestigung des Refraktors durch Halteclips aus Edelstahl.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Bemessungs-Leistung	28 W
Leuchten an Sicherung B10A	21
Leuchten an Sicherung B16A	34
Einschaltstrom / Einschaltzeit	16 A / 100 µs
Ripplestrom / Flicker	1 %
Leuchtenlichtausbeute	122 lm/W

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	D-Zeichen, F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:


Leuchtmittellanzahl	1
Leuchtmittel	LED
Sockel	
Lichtfarbe	850
Farbtemperatur	5000 K
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L	1.278 mm
Breite B	96 mm
Höhe H	100 mm
Deckenstärke	
Gewicht	2,04 kg

Lichttechnik:

Bemessungs-Lichtstrom	3.400 lm
UGR	23,2
Ausstrahl-Winkel	132°/96°
Farbwiedergabeindex	80



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-5351.002 L 1278, B 96, H 54