

# 451164.009.1




Serie: Planox Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel,  
Wandanbau  
Schutzart: IP 66  
Schutzklasse: I  
Leuchtmittel: LED  
Abmessungen: L 1278, B 96, H 100  
Lieferbare Farbe: grau

Armatur Kunststoff (Polycarbonat). Vorbereitet für zwei bauseitige Seil- oder Kettenabhängungen. Mit innenliegende Halterung aus Stahlblech weiß lackiert. Betriebsgerät eingebaut. Refraktor Kunststoff (Polycarbonat) opal innenprismatisch. Befestigung des Refraktors durch Halteclips aus Edelstahl.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Bemessungs-Leistung	48 W
Leuchten an Sicherung B10A	8
Leuchten an Sicherung B16A	13
Einschaltstrom / Einschaltzeit	40 A
Ripplestrom / Flicker	1 %
Leuchtenlichtausbeute	113



## Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Schutzart	IP 66
Sicherheitszeichen	D-Zeichen, F-Zeichen
Schutzklasse	I
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

## Lampe 1:

Sockel	
Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Leuchtmittellanzahl	1
Leuchtmittel	LED
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbtoleranz (MacAdam)	5

## Maße und Gewichte:

Länge L	1.278 mm
Breite B	96 mm
Höhe H	100 mm
Deckenstärke	
Gewicht	2,04 kg

## Lichttechnik:

UGR	25,2
Ausstrahl-Winkel	136°/91°
Bemessungs-Lichtstrom	5.400 lm
Farbwiedergabeindex	80