

# 921488.003




Serie: Industrial Hall Midi Hallenstrahler

Montageart: Ketten- oder Seilpendel  
 Schutzart: IP 65  
 Schutzklasse: I  
 Leuchtmittel: LED  
 Abmessungen: D 390, H 360  
 Lieferbare Farbe: schwarz

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Ringöse für bauseitige Seil- oder Kettenabhängung. Passive Kühlung. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. Primäre Lichtlenkung mit Hochleistungsflächen-LEDs. Reflektor Aluminium mattiert.

### Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	230 V / 50 Hz
Bemessungs-Leistung	202 W
Leuchten an Sicherung B10A	1
Leuchten an Sicherung B16A	2
Leuchten an Sicherung C10A	2
Leuchten an Sicherung C16A	3
Einschaltstrom / Einschaltzeit	75 A
Leuchtenlichtausbeute	117



### Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
Schutzart	IP 65
Sicherheitszeichen	D-Zeichen, F-Zeichen
Schutzklasse	I
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

### Lampe 1:


Sockel	
Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Leuchtmittellanzahl	1
Leuchtmittel	LED
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)
Farbtoleranz (MacAdam)	6

### Maße und Gewichte:

Durchmesser D	390 mm
Höhe H	360 mm
Pendellänge LP	
Deckenstärke	
Gewicht	6,42 kg

### Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex	80
UGR	26
Ausstrahl-Winkel	87°
Bemessungs-Lichtstrom	23.500 lm



# 921488.003



Serie: Industrial Hall Midi Hallenstrahler

Montageart: Ketten- oder Seilpendel  
Schutzart: IP 65  
Schutzklasse: I  
Leuchtmittel: LED  
Abmessungen: D 390, H 360  
Lieferbare Farbe: schwarz

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Ringöse für bauseitige Seil- oder Kettenabhängung. Passive Kühlung. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. Primäre Lichtlenkung mit Hochleistungs-Flächen-LEDs. Reflektor Aluminium mattiert.

## Zubehör

### Decken- und Wandmontagebügel

982112.003 Decken- und Wandmontagebügel schwarz

## Ersatzteile

### Reflektor Aluminium

982114.004 D 327, H 150 silberfarben