



Flat Polymero Kreis Slim

312090.002.4 | Pendelleuchten

Pendelleuchten
4051859155768
LED
D 460, H 65



Deckenbaldachin und Halterung Metall lackiert. Mit Stahlseilabhängung, stufenlos höhenverstellbar. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

Maße und Gewichte

Durchmesser D 460 mm
Höhe H 65 mm
Pendellänge LP 200-1300 mm
Gewicht 4,54 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 4000K
Farbwiedergabeindex Ra 83
Farbtoleranz (MacAdam) 3
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 118°
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

Elektrotechnik

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	84
Leuchten an Sicherung B16A	135
Leuchten an Sicherung C10A	84
Leuchten an Sicherung C16A	135
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.22 A / 200 µs
Farbtemperatur 1	4.000 K
Bemessungsleistung 1	21 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1	2.100 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1	19,6
Leuchtenlichtausbeute 1	100 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+