

311662.000.76




Serie: Sidelite Ellypsoid

Montageart: Pendel
 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: I
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: L 1204, B 521, H 15
 Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert

Deckenbaldachin (L 540 mm, B 42 mm, H 29 mm) Aluminium eloxiert. Mit 2-Punkt-Stahlseilabhängung, stufenlos höhenverstellbar. Abdeckung Aluminium lackiert. Rahmen Aluminium eloxiert. Diffusor aus Kunststoff (PMMA) opal / mikroprismatisch. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Betriebsgerät eingebaut. Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Lichtaustritt direkt 60% / indirekt 40%. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	DALI
Spannung	230 V / 50 Hz
Bemessungs-Leistung	76 W
Leuchten an Sicherung B10A	8
Leuchten an Sicherung B16A	13
Einschaltstrom / Einschaltzeit	53 A / 200 µs
Ripplestrom / Flicker	1 %
Leuchtenlichtausbeute	104



Prüfungen:

Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl	1
Leuchtmittel	LED
Sockel	
Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)
Farbtoleranz (MacAdam)	3

Maße und Gewichte:

Länge L	1.204 mm
Breite B	521 mm
Höhe H	15 mm
Pendellänge LP	500-1200 mm
Deckenstärke	
Gewicht	9,1 kg

Lichttechnik:

UGR	15,7
Ausstrahl-Winkel	96°/97°
Bemessungs-Lichtstrom	7.900 lm
Farbwiedergabeindex	80