



Montageart: Stand
 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: I
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: L 1170, B 300, H 2033
 Lieferbare Farbe: weißaluminium

LED-Stehleuchte für Einzel- und Doppelarbeitsplatz. Mit integrierter Anwesenheitssteuerung und Helligkeitssensorik. Direkt und indirekter Lichtanteil gemeinsam schaltbar mit einem Folientaster. Betriebsgerät im Standrohr eingebaut. Abstrahlcharakteristik direkt 60% / indirekt 40%. Lichtlenkung direkt über Aluminium Mikroraster glänzend. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Lichtlenkung indirekt über Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) satiniert. Flache Fußplatte aus Stahl für hohe Standsicherheit und platzsparende Positionierung an Büromöbeln. Fußplatte mit schmaler Öffnung 35 mm. Kopf und Säule aus Aluminium. Leuchte pulverbeschichtet. Ergonomisch optimal in die Leuchtensäule integrierter Folientaster. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Mit Anschlussleitung 0,75 mm² 2000 mm schwarz inklusive Schutzkontakt-Stecker.

Leuchtmittel: LED
Abmessungen Leuchtmittelkopf (2x): 108,350 mm x 37 mm x 28 mm Höhe
Abmessungen Leuchtmittel: 20330 mm

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter Sensor
 Betriebsgerät 2 Konstantspannung-Versorgung
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Bemessungs-Leistung 92 W
 Leuchten an Sicherung B10A 5
 Leuchten an Sicherung B16A 9
 Leuchten an Sicherung C10A 9
 Leuchten an Sicherung C16A 15
 Einschaltstrom / Einschaltzeit 34 A / 385 µs
 Leuchtenlichtausbeute 95

Prüfungen:

Schutzart IP 20
 Schutzklasse I
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl 1
 Leuchtmittel LED
 Sockel
 Lichtfarbe 830
 Farbtemperatur 3000K
 Lebensdauer 60000 h (L80/B10)
 Farbtoleranz (MacAdam) 3

Lampe 2:

Leuchtmittellanzahl 1
 Leuchtmittel LED
 Farbtemperatur 3000K
 Sockel ohne Sockel

Maße und Gewichte:

Länge L 1.170 mm
 Breite B 300 mm
 Höhe H 2.033 mm
 Deckenstärke
 Gewicht 12,1 kg

Lichttechnik:

UGR 15
 Ausstrahl-Winkel 65°/46°

