


Montageart:	Stand
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	I
Leuchtmittel:	LED
Abmessungen:	L 1170, B 300, H 2033
Lieferbare Farbe:	weißaluminium

LED-Stehleuchte für Einzel- und Doppelarbeitsplatz. Betriebsgerät im Standrohr eingebaut. Direkt und indirekter Lichtanteil getrennt schaltbar mit einem 3-fach Folientaster. Bewegungssensor mit integrierter Anwesenheitssteuerung und Helligkeitssensorik. Abstrahlcharakteristik direkt 60% / indirekt 40%. Lichtlenkung direkt über Aluminium Mikroraster glänzend. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Lichtlenkung indirekt über Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) satiniert. Flache Fußplatte aus Stahl für hohe Standsicherheit und platzsparende Positionierung an Büromöbeln. Fußplatte mit schmaler Öffnung 35 mm. Kopf und Säule aus Aluminium. Leuchte pulverbeschichtet. Ergonomisch optimal in die Leuchtsäule integrierter Folientaster. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Mit Anschlussleitung 0,75 mm<sup>2</sup> 2000 mm

**Lichttechnik:**  
 Abstrahlwinkel 65°/46°  
 UGR (4H 8H) 15  
 Photobiologische Sicherheit nach RIEGELgruppe (Oberkante Leuchte): 2  
 Elektrische Sicherheit nach RIEGELgruppe (Oberkante Leuchte): 2

Ausstrahl-Winkel	65°/46°
UGR (4H 8H)	15



**Elektrotechnik:**

Betriebsgerät	Konverter Sensor
Betriebsgerät 2	Konstantspannung-Versorgung
Bemessungs-Leistung	92 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	5
Leuchten an Sicherung B16A	9
Leuchten an Sicherung C10A	9
Leuchten an Sicherung C16A	15
Einschaltstrom / Einschaltzeit	34 A / 385 µs
Leuchtenlichtausbeute	95 lm/W

**Prüfungen:**

Schutzart	IP 20
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Energieeffizienzklasse	A++
eingebautes Leuchtmittel	
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	

**Lampe 1:**

Leuchtmittel	LED
Socket	
Farbwiedergabeindex Ra	80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Lebensdauer	60000 h (L80/B10)
Farbtemperatur	4000K

**Lampe 2:**

Leuchtmittel	LED
Socket	ohne Socket
Farbtemperatur	4000K
Lebensdauer	60000 h (L80/B10)

**Zusatzlampe:**

Lebensdauer

**Maße und Gewichte:**

Länge L	1.170 mm
Breite B	300 mm
Höhe H	2.033 mm
Einbauhöhe HE	
Einbauhöhe Leuchte HEL	
Deckenstärke	
Gewicht	11,6 kg