



Montageart: Stand
 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: I
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: L 1170, B 300, H 2033
 Lieferbare Farbe: weißaluminium

LED-Stehleuchte für Einzel- und Doppelarbeitsplatz. Betriebsgerät im Standrohr eingebaut. Direkt und indirekter Lichtanteil getrennt schaltbar und Farbtemperaturregulierung mit einem 4-fach Folientaster. Bewegungssensor mit integrierter Anwesenheitssteuerung und Helligkeitssensorik. Abstrahlcharakteristik direkt 60% / indirekt 40%. Lichtlenkung direkt über Aluminium Mikroraster glänzend. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Lichtlenkung indirekt über Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) satiniert. Flache Fußplatte aus Stahl für hohe Standsicherheit und platzsparende Positionierung an Büromöbeln. Fußplatte mit schmaler Öffnung 35 mm. Kopf und Säule aus Aluminium. Leuchte pulverbeschichtet. Ergonomisch optimal in die Leuchtensäule integrierter Folientaster. Leuchtmittel (LED) im Leuchtkopf enthalten. Mit Anschlussleitung 0,75 mm² 2000 mm. Abschirmhöhe Schutzkontakt-Schalter 340 mm. Abmessung Leuchtenkopf 2033 mm x 300 mm x 28 mm. Breite Leuchte (Oberkante Leuchte): 2033 mm
 Tunable White im Indirektanteil

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter Sensor
Betriebsgerät 2	Konstantspannung-Versorgung
Bemessungs-Leistung	80 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	5
Leuchten an Sicherung B16A	9
Leuchten an Sicherung C10A	9
Leuchten an Sicherung C16A	15
Einschaltstrom / Einschaltzeit	34 A / 385 µs
Farblichtsteuerung	Farbtemp.
Leuchtenlichtausbeute	79

Lichttechnik:

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Schutzart	IP 20
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Schutzklasse	I
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+, A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Socket	
Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Leuchtmittellanzahl	1
Leuchtmittel	LED
Lebensdauer	60000 h (L80/B10)
Farbtoleranz (MacAdam)	3

Lampe 2:

Leuchtmittellanzahl	1
Leuchtmittel	LED
Farbtemperatur	2700K - 6500K
Socket	ohne Socket

Maße und Gewichte:

Länge L	1.170 mm
Breite B	300 mm
Höhe H	2.033 mm
Deckenstärke	
Gewicht	11,6 kg

Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 80