



312276.0045.2

Serie: Less is more 27 Stehleuchten



Montageart: Stand
 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: I
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: L 1170, B 300, H 2033
 Lieferbare Farbe: weißaluminium

LED-Stehleuchte für Einzel- und Doppelarbeitsplatz. Betriebsgerät im Standrohr eingebaut. Direkt und indirekter Lichtanteil getrennt schaltbar und Farbtemperaturregulierung mit einem 4-fach Folientaster. Abstrahlcharakteristik direkt 60% / indirekt 40%. Lichtlenkung direkt über Aluminium Mikroraster glänzend. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Lichtlenkung indirekt über Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) satiniert. Flache Fußplatte aus Stahl für hohe Standsicherheit und platzsparende Positionierung an Büromöbeln. Fußplatte mit schmaler Öffnung 35 mm. Kopf und Säule aus Aluminium. Leuchte pulverbeschichtet. Ergonomisch optimal in die Leuchtsäule integrierter Folientaster. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Mit Anschlussleitung 0,75 mm² 2000 mm schwarz inklusive Schutzkontakt-Stecker. **Abmessung Leuchtenkopf (2x): 101,2 mm x 38 mm x 28 mm Höhe**
Abstrahlwinkel (Leuchte): 2034/145°
Bestandteile Lichtanteil 6.250 lm

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter Touch-Dim
 Betriebsgerät 2 Konstantspannung-Versorgung
 Bemessungs-Leistung 80 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 5
 Leuchten an Sicherung B16A 9
 Leuchten an Sicherung C10A 9
 Leuchten an Sicherung C16A 15
 Einschaltstrom / Einschaltzeit 34 A / 385 µs
 Farblichtsteuerung Farbtemp.
 Leuchtenlichtausbeute 79

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
 Schutzart IP 20
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Schutzklasse I
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+, A++
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse A+
 eingebautes Leuchtmittel

Lampe 1:

Sockel
 Lichtfarbe 840
 Farbtemperatur 4000K
 Leuchtmittellanzahl 1
 Leuchtmittel LED
 Lebensdauer 60000 h (L80/B10)
 Farbtoleranz (MacAdam) 3

Lampe 2:

Leuchtmittellanzahl 1
 Leuchtmittel LED
 Farbtemperatur 2700K - 6500K
 Sockel ohne Sockel

Maße und Gewichte:

Länge L 1.170 mm
 Breite B 300 mm
 Höhe H 2.033 mm
 Deckenstärke
 Gewicht 11,5 kg

Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 80