



# 672172.002.07



Serie: Centryxx RZ IP65 Deckenleuchten

Montageart: Deckenanbau  
 Schutzart: IP 65  
 Schutzklasse: I  
 Leuchtmittel: LED  
 Abmessungen: L 198, B 198, H 143  
 Lieferbare Farbe: leuchtenweiß

Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Displayscheibe Kunststoff hochtransparent. Mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung ein- / zweiseitig. Vier Folien mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung und eine weiße Folie zum Aufstecken beigelegt. Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät EVG  
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
 Bemessungs-Leistung 6,1 W  
 Einschaltstrom / Einschaltzeit

## Prüfungen:

Schutzart IP 65  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Schutzklasse I  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse Kennzeichen nicht erforderlich  
 konventionelles Leuchtmittel  
 Energieeffizienzklasse LED A++  
 Leuchtmittel  
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

## Lampe 1:

Lichtfarbe 765  
 Farbtemperatur 6500K  
 Leuchtmittellanzahl 1  
 Leuchtmittel LED  
 Sockel  
 Lebensdauer

## Maße und Gewichte:

Länge L 198 mm  
 Breite B 198 mm  
 Höhe H 143 mm  
 Einbauöffnung  
 Deckenstärke  
 Gewicht 1,49 kg

## Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel  
 Farbwiedergabeindex 70

## Sicherheitsbeleuchtung:

Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie  
 Montageart Deckenanbau  
 Ausführung Akku NiMh  
 Erkennungsweite 18 m  
 Überwachung DALI-Sibe  
 Betriebsart Dauerschaltung/  
 Bereitschaftsschaltung

## Zubehör

### Befestigungssets

982274.002 leuchtenweiß  
 982341.002 leuchtenweiß

### Pendelset für Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten

982425.002.07 Pendelset für für DALI (.07) leuchtenweiß  
 Einzelbatterie-  
 Sicherheitsleuchten