



# 671722.004



Serie: Halyxx Wandleuchten

Montageart: Wandanbau  
 Schutzart: IP 40  
 Schutzklasse: I  
 Leuchtmittel: LED  
 Abmessungen: L 340, B 40, H 270  
 Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert

LED-Displayleuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil. Displayscheibe 340 mm x 190 mm Kunststoff hochtransparent mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung einseitig. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

### Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Bemessungs-Leistung	4,8 W
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	24
Leuchten an Sicherung C10A	24
Leuchten an Sicherung C16A	39
Einschaltstrom / Einschaltzeit	39.2 A / 250 µs

### Sicherheitsbeleuchtung:

Betriebsart	Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung
-------------	---

### Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 40
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

### Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl	3
Leuchtmittel	LED
Sockel	
Lichtfarbe	765
Farbtemperatur	6500K
Lebensdauer	

### Maße und Gewichte:

Länge L	340 mm
Breite B	40 mm
Höhe H	270 mm
Einbauöffnung	
Deckenstärke	
Gewicht	1,92 kg

### Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel	
Farbwiedergabeindex	70

### Sicherheitsbeleuchtung:

Sicherheitsleuchte	für zentrale Versorgung
Überwachung	Standard
Ausführung Akku	ohne Akku
Erkennungsweite	30 m