



672029.004



Serie: Tenuo Deckenleuchten

Montageart: Deckenanbau
Schutzart: IP 40
Schutzklasse: I
Leuchtmittel: LED
Abmessungen: L 350, B 56, H 240
Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert

Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert. Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik. Mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung einseitig. Display auf Abstand durch Distanzrohre. Betriebsgerät eingebaut. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.



Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Bemessungs-Leistung	3,8 W
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	24
Leuchten an Sicherung C10A	24
Leuchten an Sicherung C16A	39
Einschaltstrom / Einschaltzeit	39.2 A / 250 µs

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Schutzart	IP 40
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:

Lichtfarbe	857
Farbtemperatur	5700K
Leuchtmittellanzahl	1
Leuchtmittel	LED
Sockel	
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Länge L	350 mm
Breite B	56 mm
Höhe H	240 mm
Einbauöffnung	
Deckenstärke	
Gewicht	1,95 kg

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel	
Farbwiedergabeindex	80

Sicherheitsbeleuchtung:

Sicherheitsleuchte	für zentrale Versorgung
Montageart	Deckenanbau
Ausführung Akku	ohne Akku
Überwachung	Standard
Anzahl Seite mit Motiv	einseitig
Erkennungsweite	30 m

Sicherheitsbeleuchtung:

Betriebsart	Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung
-------------	---