


Luminarias de pared  
4010319923323  
LED  
L 485, B 90, H 250



Caja: perfiles de aluminio con uniones de esquina de material sintético.  
Placa trasera de sujeción de aluminio.  
Pantalla difusora de material sintético opalino con símbolo gráfico para señalización de vías de evacuación.  
Salida de luz hacia abajo.  
Control del funcionamiento de serie.

#### Alumbrado de emergencia

Luminaria de emergencia	con batería individual incorporada
Batería	NiMH
Modo de funcionamiento	Maintained power mode/Non-maintained power mode
Control	Autotest
Tiempo de servicio nominal	3 h
Distancia de Visualización	43 m

#### Colour

Color	blanco
-------	--------

#### Medidas y pesos

Longitud	485 mm
Anchura B	90 mm
Altura H	250 mm
Peso	2,57 kg

#### Lámpara 1

Lámparas	LED
Temperatura de color	6500K
CRI	70

#### Electrotecnia

Equipo	Convertidor
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

#### Autorizaciones

Tipo de Protección	IP 44
Clase de Protección	I
Test de Filamento	650°C - 30 segundos
Protección contra golpes	IK03 (0,35 Joule)
Marcas de seguridad	signo F
Otro Símbolos	signo RAEE
Clase de eficiencia energética lámparas convencionales	Mark not necessary
Clase de eficiencia energética lámparas LED	A++
Clase de eficiencia energética de la lámpara incorporada	A++

#### Accesorios

981168.002	Rejilla protectora contra balones L 540, B 375, H 185
------------	--