



# Nadelspot

582025.004 | Luminarias de pared

Luminarias de pared  
4051859228226  
LED  
L 100, B 154, H 127



Caja de aluminio moldeado a presión, resistente a la corrosión, con recubrimiento de polvo, para exteriores. Cubierta de vidrio de seguridad (ESG) transparente con efecto Side-glow, con recubrimiento de cerámica. Fijación de la cubierta por cierre de bayoneta. Fijación a pared fuera del área sellada con compensación de las desviaciones en el taladro. Fijación de la luminaria sin tornillos, con Gravalock. Lámpara (módulo LED para tensión de red) incluida en el volumen de suministro. Con válvula de membrana de serie para evitar la condensación de agua. Conexión eléctrica con bornes de enchufe en el zócalo de la pared con Quick-Connector. Con una segunda entrada de cable para cableado pasante.

## Colour

Color aluminio metalizado

## Medidas y pesos

Longitud 100 mm  
Anchura B 154 mm  
Altura H 127 mm  
Peso 1,74 kg

## Lámpara 1

Lámparas LED  
Temperatura de color 3000K  
CRI 80  
Tolerancia cromática (McAdam) 3

## Técnica de iluminación

Ángulo de radiación 34°/23°/34°/34°  
Seguridad fotobiológica (EN 62471) Grupo de riesgo 1

## Electrotecnia

Equipo	No necesita dispositivo de control
Tensión	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Temperatura de color 1	3.000 K
Potencia del sistema 1	4 W
Flujo luminoso nominal 1	150 lm
Índice de deslumbramiento UGR (4H 8H) 1	20,1
Rendimiento de la luminaria 1	38 lm/W

## Autorizaciones

Tipo de Protección	IP 65
Clase de Protección	I
Test de Filamento	960°C - 30 segundos
Protección contra golpes	IK03 (0,35 Joule)
Marcas de seguridad	signo F
Otro Símbolos	signo RAEE
Temperatura ambiental min.	-20 °C
Temperatura ambiental max.	40 °C
Clase de eficiencia energética lámparas LED	A+
Clase de eficiencia energética de la lámpara incorporada	A+