



Ring of Fire

311570.004.76 | Luminarias para montaje en suspensión



Luminarias para montaje en suspensión
4010319993630
LED
D 690, H 81



Anillo portante de aluminio anodizado. Difusor de vidrio opalino satinado mate, soplado artesanalmente. Dosel de aluminio. Suspensión de cable de acero, ajustable. Medio luminoso (LED) incluido en el suministro.

Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 22,3
Leuchtenlichtausbeute 1 98 lm/W

Sichtfarbe

Color aluminio anodizado

Medidas y pesos

Diámetro D 690 mm
Altura H 81 mm
Longitud de suspensión 500-1200 mm
Peso 7,22 kg

Lámpara 1

Lámparas LED
Temperatura de color 3000K
CRI 80
Tolerancia cromática (McAdam) 3
Vida útil 50000 h (L70/B10)

Técnica de iluminación

Ángulo de radiación 114°
Seguridad fotobiológica (EN 62471) Risikogruppe 1

Electrotecnia

Equipo DALI
Tensión 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminarias en fusible B10A 13
Luminarias en fusible B16A 20
Corriente de encendido / Hora de encendido 30 A / 200 µs
Corriente de rizado / llamarada 1 %
Bemessungsleistung 1 39 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1 3.800 lm

Autorizaciones

Tipo de Protección IP 20
Clase de Protección I
Test de Filamento 960°C - 30 segundos
Protección contra golpes IK02 (0,20 Joule)
Marcas de seguridad signo F
Otro Símbolos signo RAEE
Código de País CE
Clase de eficiencia energética lámparas LED A++
Clase de eficiencia energética de la lámpara incorporada A++