



Sidelite Round FerroMurano

311915.004.1 | Luminarias modulares de superficie



Luminarias de techo y pared
4051859088752
LED
D 457, H 50



Decorativo panel luminoso de montaje en superficie, redondo. Base de metal revestido al polvo. Marco de aluminio extruido, anodizado. Difusor de vidrio cromático fabricado a mano de FerroMurano, color blanco. Instalación lateral del LED (tecnología RZB SIDELITE®) para una distribución homogénea de densidad lumínica superior a la media, sin bordes sombríos. Apto para Montaje de superficie en techo, Montaje en pared. Instalación sencilla mediante sistema Plug & Play. Equipo incluido.

Colour

Color aluminio anodizado

Medidas y pesos

Diámetro D 457 mm
Altura H 50 mm
Peso 4,27 kg

Lámpara 1

Lámparas LED
Temperatura de color 4000K
CRI 80
Tolerancia cromática (McAdam) 3
Vida útil 50000 h (L70/B10)
Seguridad fotobiológica (EN 62471) Grupo de riesgo 1

Técnica de iluminación

Temperatura de color 4.000 K
Flujo luminoso nominal 3.200 lm
Índice de deslumbramiento UGR (4H 8H) 1 23,1
Ángulo de haz 111°

Electrotecnia

Equipo	Convertidor
Tensión	230 V / 50 Hz
Luminarias en fusible B10A	11
Luminarias en fusible B16A	18
Luminarias en fusible C10A	18
Luminarias en fusible C16A	30
Corriente de encendido / Hora de encendido	25.9 A / 252 µs
Corriente de rizado / llamarada	5 %
Potencia del sistema	38 W
Rendimiento de la luminaria	85 lm/W
Factor de potencia	0,95

Autorizaciones

Tipo de Protección	IP 40
Clase de Protección	I
Test de Filamento	960°C - 30 segundos
Protección contra golpes	IK02 (0,20 Joule)
Marcas de seguridad	signo F
ULOR	0
Marca comercial	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 80 96 100 100
Clase de eficiencia energética lámparas LED	A++
Clase de eficiencia energética de la lámpara incorporada	A++