



Sidelite Round FerroMurano

311915.004.1 | Luminarias modulares de superficie



Luminarias de techo y pared
4051859088752
LED
D 457, H 50



Placa terminal de aluminio barnizado. Marco de aluminio anodizado. Difusor de vidrio cromático fabricado a mano de FerroMurano, color blanco. Equipo integrado. Acoplamiento lateral del LED. Medio luminoso (LED) incluido en el suministro.

Colour

Color aluminio anodizado

Medidas y pesos

Diámetro D 457 mm
Altura H 50 mm
Peso 4,27 kg

Lámpara 1

Lámparas LED
Temperatura de color 4000K
CRI 80
Tolerancia cromática (McAdam) 3
Vida útil 50000 h (L70/B10)

Técnica de iluminación

Ángulo de radiación 111°
Seguridad fotobiológica (EN 62471) Grupo de riesgo 1

Electrotecnia

Equipo	Convertidor
Tensión	230 V / 50 Hz
Luminarias en fusible B10A	11
Luminarias en fusible B16A	18
Luminarias en fusible C10A	18
Luminarias en fusible C16A	30
Corriente de encendido / Hora de encendido	25.9 A / 252 µs
Corriente de rizado / llamarada	1 %
Temperatura de color 1	4.000 K
Potencia del sistema 1	38 W
Flujo luminoso nominal 1	3.200 lm
Índice de deslumbramiento UGR (4H 8H) 1	23,1
Rendimiento de la luminaria 1	85 lm/W

Autorizaciones

Tipo de Protección	IP 40
Clase de Protección	I
Test de Filamento	960°C - 30 segundos
Protección contra golpes	IK02 (0,20 Joule)
Marcas de seguridad	signo F
Otro Símbolos	signo RAEE
Clase de eficiencia energética lámparas LED	A++
Clase de eficiencia energética de la lámpara incorporada	A++