

LED-Bänder (Länge 5 m)					Aluminium Profile (Länge 2,5 m)						Einspeisungen und Verbinder					Konverter mit maximalen LED-Bandlängen je Einspeisung										
Lampenleistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Bestellnummer	18	18	18	18	65	23	Einspeisung Länge 2 m	Einspeisung Länge 2 m	Verbinder Länge 1 m	Verbinder Länge 1 m	Verbinder abstandslos	DALI .76	DALI .76	DALI .76	DALI .76	RGB TW (EASY)	RGB TW (DALI .76)						
																					bis zu 12 W/m	bis zu 12 W/m	bis zu 14 W/m	bis zu 20 W/m	bis zu 30 W/m	bis zu 29 W/m
PRO teilbar alle 50 mm IP 00 5,0 W/m 650 lm/m 827 830 840 865 10-3213.X 7,0 W/m 1000 lm/m 827 830 840 865 10-3214.X 14,0 W/m 2000 lm/m 827 830 840 865 10-3215.X 20,5 W/m 3000 lm/m 827 830 840 865 10-3216.X IP 66 CVD 5,0 W/m 650 lm/m 827 830 840 865 10-3217.X 7,0 W/m 1000 lm/m 827 830 840 865 10-3218.X 14,0 W/m 2000 lm/m 827 830 840 865 10-3219.X 20,5 W/m 3000 lm/m 827 830 840 865 10-3220.X					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
					ECO teilbar alle 50 bzw. 100 mm IP 00 4,3 W/m 500 lm/m 827 830 840 865 10-3221.X 9,0 W/m 1000 lm/m 827 830 840 865 10-3222.X 19,2 W/m 2000 lm/m 827 830 840 865 10-3223.X 13,5 W/m 1500 lm/m TW 2700-5000 K 10-3224 7,2 W/m 360 lm/m RGB 10-3225 IP 66 CVD 4,3 W/m 500 lm/m 827 830 840 865 10-3226.X 9,0 W/m 1000 lm/m 827 830 840 865 10-3227.X 19,2 W/m 2000 lm/m 827 830 840 865 10-3228.X 13,5 W/m 1500 lm/m TW 2700-5000 K 10-3229 7,2 W/m 360 lm/m RGB 10-3230					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Bestellnummern mit X für Lichtfarbe: 1 = 827 | 2 = 830 | 3 = 840 | 4 = 865

Zum Erhalt der Schutzart IP 66 CVD
Schrumpfschlauch: 982272.000



Technische Änderungen vorbehalten

2	Kunststoff Diffusoren (Länge 2,5 m)						Endkappen						Montagezubehör									
	18 65	18 65	18 65	23	23	23	18	18	18	18	18	23	23	65	65	18	23	23	23	18	18 65	
	925201.002	925201.000	925202.002	925203.002	925203.000	925204.002	982198.000	982196.002	982197.000	982204.000	982199.000	982200.000	982201.000	982202.000	982209.000	982207.000	982208.000	982205.000	982206.000	982210.000	982203.000	
Einbau-Profil bis zu 12 W/m 925195.004	●	●					●									●						
Anbau-Profil bis zu 12 W/m 925196.004	●	●	●					●	●							●						
Ecke-Profil bis zu 14 W/m 925197.004	●	●								●						●						
Pendel-Profil bis zu 20 W/m 925198.004	●	●									●										●	●
Einbau-Profil bis zu 30 W/m 925199.004	●	●	●											●		●						●
Anbau-Profil bis zu 29 W/m 925200.004				●	●	●																

Technische Änderungen vorbehalten