



Mega Gürtellinse

611883.0031.1 | Bornes



Bornes
4051859078159
LED
D 140, H 750



Balise classique décorative avec boîtier à la conception innovante et diffusion lumineuse de haute qualité. Colonne du luminaire Ø 115 mm en aluminium traité époxy résistant à la corrosion, entièrement entouré par un socle de fixation en acier inoxydable. Luminaire résistant à la corrosion à double composant injecté avec un joint d'étanchéité en élastomère. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Verre du luminaire soufflé à la bouche en forme de lentille optique circulaire. Appareillage intégré. Prise de raccordement sur le socle de max. 2 x 3 x 2,5 mm² permettant câblage continu.

Colour

Couleur anthracite métallisé

Volume et poids

Diamètre D 140 mm
Hauteur H 750 mm
Poids 4,36 kg

Lampe 1

Lampe LED
Température de couleur 4000K
Indice rendu des couleurs (IRC) 85
Tolérance de couleurs (McAdam) 3
Durée de vie 60000 h (L80B10)
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 Groupe de risque 1

Eclairage

Température de couleur de la lumière 4.000 K
Flux lumineux utile 520 lm
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1 19,2
Angle de faisceau 90° / 90° / 90° / 90°

Électrotechnique

Convertisseur	Convertisseur
Tension	176 - 264 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	17
Luminaires sur sécurité B16A	27
Luminaires sur sécurité C10A	28
Luminaires sur sécurité C16A	45
Courant d'appel / Temps d'allumage	27 A / 250 µs
Ondulation de courant / vacillement	3 %
Puissance du système	10 W
Efficacité lumineuse du luminaire	52 lm/W
Facteur de puissance (cos phi)	0,54

Vérification

Degré de Protection	IP 65
Classe de Protection	I
Résistance au Feu	650°C
Résistance aux Chocs	IK02 (0,20 Joule)
Marques de sécurité	Marquage F
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
ULOR	53,7 %
Marque déposée	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	14 38 62 46 100
Classe d'efficacité énergétique des lampes LED	A++
Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++

Accessoires

982103.000	Accessoires pour montage enterré D 115, H 401
	Élément à enterrer en aluminium avec protection anti-enfoncement, et kit de fixation