



# Mega Gürtellinse

611885.0031 | Bornes



Bornes  
4051859074373  
1 x QA60 (klar) max. 57 W  
D 140, H 500



Balise classique décorative avec boîtier à la conception innovante et diffusion lumineuse de haute qualité. Colonne du luminaire Ø 115 mm en aluminium traité époxy résistant à la corrosion, entièrement entouré par un socle de fixation en acier inoxydable. Luminaire résistant à la corrosion à double composant injecté avec un joint d'étanchéité en élastomère. En standard avec valve à membrane pour prévenir la formation d'eau de condensation. Verre du luminaire soufflé à la bouche en forme de lentille optique circulaire. Appareillage intégré. Prise de raccordement sur le socle de max. 2 x 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> permettant câblage continu.

## Colour

Couleur anthracite métallisé

## Volume et poids

Diamètre D 140 mm  
Hauteur H 500 mm  
Poids 2,83 kg

## Lampe 1

Lampe QA60 (clair)  
Nombre lampe 1  
Puissance 57 W  
Culot E27

## Eclairage

Température de couleur de la lumière 0 K  
Flux lumineux utile 520 lm  
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1 22,9  
Angle de faisceau 78° / 78° / 78° / 78°

## Électrotechnique

Convertisseur	Convertisseur non nécessaire
Tension	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
Puissance du système	57 W
Efficacité lumineuse du luminaire	10 lm/W

## Vérification

Degré de Protection	IP 65
Classe de Protection	I
Résistance au Feu	650°C
Résistance aux Chocs	IK02 (0,20 Joule)
Marques de sécurité	Marquage F
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
ULOR	21,6 %
Marque déposée	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	14 33 81 78 57
Classe d'efficacité énergétique des lampes classiques	A, C, E
Classe d'efficacité énergétique des lampes LED	A, A+, A++

## Accessoires

982103.000	Accessoires pour montage enterré D 115, H 401
	Élément à enterrer en aluminium avec protection anti-enfoncement, et kit de fixation