



# Flat Polymero

311945.002.3.76 | Plafonniers et appliques

Plafonniers et appliques  
4051859166399  
LED  
D 360, H 100



Luminaire apparent rond décoratif. Armature en métal traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression). Convient à Montage des plafonniers, Flèche murale.

## Colour

Couleur blanc

## Volume et poids

Diamètre D 360 mm  
Hauteur H 100 mm  
Poids 1,28 kg

## Lampe 1

Lampe LED  
Température de couleur 4000K  
Indice rendu des couleurs (IRC) 83  
Tolérance de couleurs (McAdam) 3  
Durée de vie 50000 h (L70/B10)  
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 Groupe de risque 1

## Eclairage

Température de couleur de la lumière 4.000 K  
Flux lumineux utile 1.200 lm  
Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (4H 8H) 1 18,6  
Angle de faisceau 115°

## Électrotechnique

Convertisseur	Courant AC, DALI variable
Tension	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires sur sécurité B10A	131
Luminaires sur sécurité B16A	210
Luminaires sur sécurité C10A	131
Luminaires sur sécurité C16A	210
Courant d'appel / Temps d'allumage	0,1 A / 10000 µs
Puissance du système	13 W
Efficacité lumineuse du luminaire	93 lm/W

## Vérification

Degré de Protection	IP 40
Classe de Protection	I
Résistance au Feu	650°C
Résistance aux Chocs	IK03 (0,35 Joule)
Marques de sécurité	Marquage F
ULOR	10,8 %
Handelszeichen	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 91 89 100
Classe d'efficacité énergétique des lampes LED	A+
Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A+

## Accessoires

981804.004	Anneaux décoratifs Flat Polymero D 380 mm pour diffuseur D 360 mm
981804.0042	Anneaux décoratifs Flat Polymero D 380 mm pour diffuseur D 360 mm