


# Rechteck

671363.002 | Armaturen voor centrale noodstroomvoorziening



Pendelarmaturen  
4010319837897  
LED  
L 362, B 125, H 192



Behuizing aluminiumprofiel met kunststofhoekverbindingen, voor kettingen of draadpendel voorbereid (pendel zelf te verzorgen), afdekking kunststof opaal met vluchtwegafbeelding voor vluchtwegaanduiding, met lichtuittreding naar beneden.

## Noodverlichting

Noodverlichtingsarmatuur	voor centrale voorziening
Accu	without battery
Betriebsart	Maintained power mode/Non-maintained power mode
Bewaking	Standaard
Herkenningafstand	32 m

## Colour

Kleur	wit
-------	-----

## Afmetingen en gewicht

Lengte L	362 mm
Breedte B	125 mm
Hoogte H	192 mm
Gewicht	1,76 kg

## Lamp 1

Lamp	LED
Lichtkleur	6500K
CRI	70

## Elektrisch

Bedrijfsapparaat	Converter
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	15
Armaturen aan zekering B16A	24
Armaturen aan zekering C10A	24
Armaturen aan zekering C16A	39
Inschakelstroom / Inschakeltijd	39.2 A / 250 $\mu$ s

## Goedkeuringen

Beschermingsgraad	IP 44
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Schokweerstand	IK03 (0,35 Joule)
Veiligheidsmarkering	F-mark
Andere tekens	WEEE
Energie-efficiëntieklasse LED lampen	A++
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lampen	A++