



Less is more 27

312200.002.1.76 | Lineaire LED-systemen

Plafond- en wandarmaturen
4051859231943
LED
L 1512, B 28, H 38



Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Eindkappen spuitgietaaluminium gepoedercoat. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Bedrijfsapparaat extern. Met verbindingkabel tussen armatuur en bedrijfsapparaat. Lichtbron (LED) bij de levering inbegrepen.

Colour

Kleur wit

Afmetingen en gewicht

Lengte L 1.512 mm
Breedte B 28 mm
Hoogte H 38 mm
Gewicht 1,47 kg

Lamp 1

Lamp LED
Lichtkleur 4000K
CRI 82
Kleurtoleranties (McAdam) 3
Levensduur 60000 h (L80/B10)

Licht technologie

Stralingshoek 110°/114°
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 Riscigroep 1

Elektrisch

Bedrijfsapparaat	Converter spanning, dim. DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	9
Armaturen aan zekering B16A	15
Inschakelstroom / Inschakeltijd	43 A / 160 µs
Kleurtemperatuur 1	4.000 K
Systeemvermogen 1	39 W
Effectieve lichtstroom 1	2.900 lm
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 1	28,2
Armatuur rendement 1	75 lm/W

Goedkeuringen

Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Veiligheidsmarkering	F-mark
Andere tekens	WEEE
Energie-efficiëntieklasse LED lampen	A++
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lampen	A++