



Triona

312299.0031.1.730 | Opbouwarmaturen

Plafond- en wandarmaturen
4051859277972
LED
D 845, H 88



Decoratieve ronde LED aanbouw-paneelarmatuur. Afscherming poedergelakt staal. Plat naadloos frame geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. Lichtuitreding via diffusor kunststof opaal/prismatisch. Diffuser en lightguide van niet-vergelend kunststof (PMMA). Zijdelingse lichtkoppeling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddeld homogene lichtsterkteverdeling en verlichting zonder randen. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Montage zonder gereedschap dankzij bajonetsluiting. Driver ingebouwd. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steekstelsysteem. Met smart+free Bluetooth® besturing voor draadloze verbinding en bediening met Android- of iOS-apparaten; app gratis als download beschikbaar. Uitstekend geschikt voor kantoorruimten (UGR ≤ 19) en beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1.

Colour

Kleur antraciet metallic

Afmetingen en gewicht

Diameter D 845 mm
Hoogte H 88 mm
Gewicht 16,24 kg

Lamp 1

Lamp LED
Lichtkleur 4000K
CRI 80
Kleurtoleranties (McAdam) 3
Levensduur 50000 h (L70/B10)
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 Risicogroep 1

Licht technologie

Kleurtemperatuur 4.000 K
Effectieve lichtstroom 7.900 lm
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 1 19,3
Stralingshoek 94°

Elektrisch

Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar bluetooth
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz
Armaturen aan zekering B10A	8
Armaturen aan zekering B16A	13
Inschakelstroom / Inschakeltijd	53 A / 200 μs
Rimpelspanning / flikkeren	1 %
Systeemvermogen	70 W
Armatuur rendement	113 lm/W
Vermogensfactor	0,95

Goedkeuringen

Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Schokweerstand	IK03 (0,35 Joule)
Veiligheidsmarkering	F-mark
ULOR	0
Handelsmerk	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	59 87 97 100 100
Energie-efficiëntieklasse LED lampen	A++
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lampen	A++