



Flat Polymero Kreis Slim

312090.002.4 | Pendelarmaturen

Pendelarmaturen
4051859155768
LED
D 460, H 65



Decoratieve ronde LED pendelarmatuur. Armatuur en baldakijn metaal gepoederlakt wit. Baldakijn Ø 205 mm, h 55 mm. Diffusor kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Homogene en zachte verlichting. Geschikt voor Pendelmontage. 3-punts staaldraadopanging traploos in hoogte verstelbaar of andere gewenste lengten op aanvraag.

Colour

Kleur wit

Afmetingen en gewicht

Diameter D 460 mm
Hoogte H 65 mm
Pendellengte LP 200-1300 mm
Gewicht 4,54 kg

Lamp 1

Lamp LED
Lichtkleur 4000K
CRI 83
Kleurtoleranties (McAdam) 3
Levensduur 50000 h (L70/B10)

Licht technologie

Stralingshoek 118°
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 Risicogroep 1

Elektrisch

Bedrijfsapparaat	Geen bedrijfsapparaat nodig
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	84
Armaturen aan zekering B16A	135
Armaturen aan zekering C10A	84
Armaturen aan zekering C16A	135
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.22 A / 200 µs
Kleurtemperatuur 1	4.000 K
Systeemvermogen 1	21 W
Effectieve lichtstroom 1	2.100 lm
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 1	19,6
Armatuur rendement 1	100 lm/W

Goedkeuringen

Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Schokweerstand	IK10 (20 Joule)
Veiligheidsmarkering	F-mark
Andere tekens	WEEE
Energie-efficiëntieklasse LED lampen	A+
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lampen	A+