



Flat Polymero

311518.002.6.76 | Plafond- en wandarmaturen

Plafond- en wandarmaturen
4051859082262
LED
D 460, H 120



Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage.

Colour

Kleur wit

Afmetingen en gewicht

Diameter D 460 mm
Hoogte H 120 mm
Gewicht 2,07 kg

Lamp 1

Lamp LED
Lichtkleur 4000K
CRI 80
Kleurtoleranties (McAdam) 4
Levensduur 50000 h (L80/B10)
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 Risicogroep 0

Licht technologie

Kleurtemperatuur 4.000 K
Effectieve lichtstroom 2.150 lm
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 1 19,4
Stralingshoek 114°

Elektrisch

Bedrijfsapparaat	DALI
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	50
Armaturen aan zekering B16A	80
Inschakelstroom / Inschakeltijd	20 A / 50 μ s
Rimpelspanning / flikkeren	1 %
Systeemvermogen	19 W
Armatuur rendement	114 lm/W
Vermogensfactor	0,95

Goedkeuringen

Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Schokweerstand	IK10 (20 Joule)
Veiligheidsmarkering	F-mark
ULOR	7,4 %
Handelszeichen	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 73 91 93 100
Energie-efficiëntieklasse LED lampen	A++
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lampen	A++