



Flat Polymero

311518.002.6.76 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859082262
LED
D 460, H 120



Houder metaal gepoedercoat, bevestiging van de afdekking met druksluiting, afdekking kunststof (polycarbonaat) opaal.

Colour

Kleur wit

Afmetingen en gewicht

Diameter D 460 mm
Hoogte H 120 mm
Gewicht 2,07 kg

Lamp 1

Lamp LED
Lichtkleur 4000K
CRI 80
Kleurtoleranties (McAdam) 4
Levensduur 50000 h (L80/B10)

Licht technologie

Stralingshoek 114°
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 Risicogroep 0

Elektrisch

Bedrijfsapparaat DALI
Spanning 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A 45
Armaturen aan zekering B16A 80
Inschakelstroom / Inschakeltijd 17 A / 50 μ s
Rimpelspanning / flikkeren 1 %
Kleurtemperatuur 1 4.000 K
Systeemvermogen 1 19 W
Effectieve lichtstroom 1 2.150 lm
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 1 19,4
Armatuur rendement 1 114 lm/W

Goedkeuringen

Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Schokweerstand	IK10 (20 Joule)
Veiligheidsmarkering	F-mark
Andere tekens	WEEE
Energie-efficiëntieklasse LED lampen	A++
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lampen	A++