



Flat Polymero

311946.002.1 | Plafond- en wandarmaturen

Plafond- en wandarmaturen
4051859099291
LED
D 360, H 100



Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage.

Colour

Kleur wit

Afmetingen en gewicht

Diameter D 360 mm
Hoogte H 100 mm
Gewicht 1,36 kg

Lamp 1

Lamp LED
Lichtkleur 3000K
CRI 83
Kleurtoleranties (McAdam) 3
Levensduur 50000 h (L70/B10)
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 Risicogroep 1

Licht technologie

Kleurtemperatuur 3.000 K
Effectieve lichtstroom 1.850 lm
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 1 20,1
Stralingshoek 115°

Elektrisch

Bedrijfsapparaat	Geen bedrijfsapparaat nodig
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	84
Armaturen aan zekering B16A	135
Armaturen aan zekering C10A	84
Armaturen aan zekering C16A	135
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.22 A / 200 µs
Systeemvermogen	21 W
Armatuur rendement	89 lm/W

Goedkeuringen

Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Schokweerstand	IK03 (0,35 Joule)
Veiligheidsmarkering	F-mark
ULOR	11,4 %
Handelsmerk	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 72 90 89 100
Energie-efficiëntieklasse LED lampen	A+
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lampen	A+

Toebehoren

981804.004	Decoratieringen Flat Polymero D 380 mm voor diffusor D 360 mm
981804.0042	Decoratieringen Flat Polymero D 380 mm voor diffusor D 360 mm