



Wandarmaturen
4051859227984
LED
L 100, B 154, H 307



Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium voor buitengebruik, gepoedercoat. Afdekking enkel veiligheidsglas helder met side-glow-effect, keramisch gecoat. Bevestiging van de afdekking door bajonetsluiting. Wandbevestiging buiten het afgedichte gedeelte met boorgattolerantie. Schroefloze armatuurbevestiging door middel van Gravalock. Lichtbron (LED-module voor netspanning) bij de levering inbegrepen. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Elektrische aansluiting met steekbare aansluitklemmen aan wandsokkel met 'Quick-Connector'. Met tweede kabeldoorvoer voor netdoorverbinding.

Colour

Kleur antraciet metallic

Afmetingen en gewicht

Lengte L 100 mm
Breedte B 154 mm
Hoogte H 307 mm
Gewicht 2,27 kg

Lamp 1

Lamp LED
Lichtkleur 3000K
CRI 80
Kleurtoleranties (McAdam) 3

Licht technologie

Stralingshoek 40°/27°/34°/34°
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 Risicogroep 1

Elektrisch

Bedrijfsapparaat	Geen bedrijfsapparaat nodig
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Kleurtemperatuur 1	3.000 K
Systeemvermogen 1	8 W
Effectieve lichtstroom 1	280 lm
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 1	15,1
Armatuur rendement 1	35 lm/W

Goedkeuringen

Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Schokweerstand	IK03 (0,35 Joule)
Veiligheidsmarkering	F-mark
Andere tekens	WEEE
Omgevingstemperatuur min.	-20 °C
Omgevingstemperatuur max.	40 °C
Energie-efficiëntieklasse LED lampen	A+
Energie-efficiëntieklasse ingebouwde lampen	A+