



Wandarmaturen  
4051859261193  
LEDPAR16  
L 100, B 154, H 127



Wallsclaping: Elegante en innovatieve wandarmatuur voor de accentverlichting. Behuizing van corrosiebestendig spuitgietaluminium, zeewaterbestendig gepoedercoat. Standaard met membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Afdekking van keramisch gecoat enkel veiligheidsglas en bajonetsluiting. Neerwaartse lichtuitstraling. Lichtbron LEDPAR16 apart bestellen! Wandbevestiging buiten het afgedichte gedeelte met compensatie van de tolerantie bij de boorgaten. Schroefloze armatuurbevestiging door middel van het RZB Gravolock®-systeem. Elektrische aansluiting met steekklemmen op de wandsokkel via quick connector. Invoer voor twee kabels voor doorlussen.

#### Goedkeuringen

Beschermingsgraad	IP 65
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	960°C - 30 seconden
Schokweerstand	IK03 (0,35 Joule)
Veiligheidsmarkering	F-mark
ULOR	0
Handelsmerk	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	98 100 100 100 100
Energie-efficiëntieklasse LED lampen	A+, A++

#### Colour

Kleur antraciet metallic

#### Afmetingen en gewicht

Lengte L 100 mm  
Breedte B 154 mm  
Hoogte H 127 mm  
Gewicht 1,82 kg

#### Lamp 1

Lamp LEDPAR16  
Sokkel GU10

#### Licht technologie

Kleurtemperatuur 0 K  
Effectieve lichtstroom 320 lm  
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 1 12,2  
Stralingshoek 27° / 27°

#### Elektrisch

Bedrijfsapparaat Geen bedrijfsapparaat nodig  
Spanning 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
Systeemvermogen 4 W  
Armatuur rendement 80 lm/W