



# Cyl

## 582021.0031 | Настенные светильники

Настенные светильники  
4051859227984  
LED  
L 100, B 154, H 307



Wallscaping: Elegante und innovative Wandleuchte zur Akzentbeleuchtung. Housing made of corrosion-resistant die-cast aluminium, seawater resistant powder-coated. With membrane valve as a standard to prevent condensed water. Cover made of ceramic-coated toughened glass with bayonet lock. With mains voltage LED module. Light emission upwards and downwards, flood/flood. Fixing on the wall outside the gasketed volume, drill hole deviations can be compensated. Screwless luminaire fixing via RZB Gravolock® System. Electrical plug and play featuring quick connector. Cable entry granting two cables for loop-through.

### Colour

Цвет антрацитовый металлик

### Габариты

Длина L 100 mm  
Ширина B 154 mm  
Высота H 307 mm  
Масса 2,27 kg

### Источник света № 1

Источник света LED  
Цветовая температура 3000K  
Индекс цветопередачи 80  
Farbkonsistenz (McAdam)\_ru 3  
Photobiological safety according to EN 62471 группа риска 1

### Светотехнические параметры

Цветовая температура 3.000 K  
Номинальный световой поток 280 lm  
блики оценка UGR (4H 8H) 1 15,1  
Угол луча 40° / 34° / 27° / 34°

### Электротехнические данные

ПРА Converter not necessary  
Напряжение 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
Luminaires on B10A fuse 31  
Luminaires on B16A fuse 50  
Luminaires on C10A fuse 52  
Luminaires on C16A fuse 85  
Inrush current / inrush current duration 20 A / 170 µs  
Потребляемая мощность 8 W  
Эффективность светильника 35 lm/W

### Характеристики

Степень защиты IP 65  
Класс защиты I  
Проверка нити накала 960°C - 30 секунд  
Противоударная защита IK03 (0,35 Дж)  
Знак пожарной безопасности F  
minimale Umgebungstemperatur (SAP) ru -20 °C  
maximale Umgebungstemperatur (SAP) ru 40 °C  
ULOR 51,7 %  
Handelszeichen CE  
CIE Flux Code / CEN Flux Code 96 99 100 48 100  
Класс энергетической эффективности светодиодных светильников A++  
Класс энергетической эффективности источника света, встроенного в светильник A++