



# Nadelspot

582025.004 | Настенные светильники



Настенные светильники  
4051859228226  
LED  
L 100, B 154, H 127



Housing made of corrosion-resistant pressure die-cast Aluminium for outdoor use, powder coated. Toughened glass diffuser with ceramic coating featuring side-glow, fixed via bayonet-lock. Base fixing slots outside of gasketed volume, drill hole deviations can be compensated. Screwless fixture fixing featuring Gravolock. LEDs with integral driver. With membrane valve as a standard to prevent condensed water. Piano key terminal at the base with quick connector. Cable entry granting two cables for loop-through.

## Электротехнические данные

ПРА	Converter not necessary
Напряжение	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Цветовая температура 1	3.000 K
Потребляемая мощность 1	4 W
Номинальный световой поток 1	150 lm
блики оценка UGR (4H 8H) 1	20,1
Эффективность светильника 1	38 lm/W

## Colour

Цвет серебристый металлик

## Габариты

Длина L	100 mm
Ширина B	154 mm
Высота H	127 mm
Масса	1,74 kg

## Источник света № 1

Источник света	LED
Цветовая температура	3000K
Индекс цветопередачи	80
Farbkonsistenz (McAdam)_ru	3

## Светотехнические параметры

Угол излучения	34°/23°/34°/34°
Photobiological safety according to EN 62471	группа риска 1

## Характеристики

Степень защиты	IP 65
Класс защиты	I
Проверка нити накала	960°C - 30 секунд
Противоударная защита	IK03 (0,35 Дж)
Знак пожарной безопасности	F
Прочие знаки	WEEE
minimale Umgebungstemperatur (SAP) ru	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur (SAP) ru	40 °C
Класс энергетической эффективности светодиодных светильников	A+
Класс энергетической эффективности источника света, встроенного в светильник	A+