



Nadelspot

582025.004 | Настенные светильники

Настенные светильники
4051859228226
LED
L 100, B 154, H 127



Wallscaping: Elegante und innovative Wandleuchte zur Akzentbeleuchtung. Housing made of corrosion-resistant die-cast aluminium, seawater resistant powder-coated. With membrane valve as a standard to prevent condensed water. Cover made of ceramic-coated toughened glass with bayonet lock. With mains voltage LED module. Light emission downwards, flood. Fixing on the wall outside the gasketed volume, drill hole deviations can be compensated. Screwless luminaire fixing via RZB Gravolock® System. Electrical plug and play featuring quick connector. Cable entry granting two cables for loop-through.

Colour

Цвет серебристый металлик

Габариты

Длина L 100 mm
Ширина B 154 mm
Высота H 127 mm
Масса 1,74 kg

Источник света № 1

Источник света LED
Цветовая температура 3000K
Индекс цветопередачи 80
Farbkonsistenz (McAdam)_ru 3
Photobiological safety according to EN 62471 группа риска 1

Светотехнические параметры

Цветовая температура 3.000 K
Номинальный световой поток 150 lm
блики оценка UGR (4H 8H) 1 20,1
Угол луча 34° / 34° / 23° / 34°

Электротехнические данные

ПРА Converter not necessary
Напряжение 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaire on B10A fuse 31
Luminaire on B16A fuse 50
Luminaire on C10A fuse 52
Luminaire on C16A fuse 85
Inrush current / inrush current duration 20 A / 170 μs
Потребляемая мощность 4 W
Эффективность светильника 38 lm/W

Характеристики

Степень защиты IP 65
Класс защиты I
Проверка нити накала 960°C - 30 секунд
Знак пожарной безопасности F
minimale Umgebungstemperatur (SAP) ru -20 °C
maximale Umgebungstemperatur (SAP) ru 40 °C
ULOR 0
Handelszeichen CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code 95 100 100 100 100
Класс энергетической эффективности светодиодных светильников A++
Класс энергетической эффективности источника света, встроенного в светильник A++