



# Ring of Fire

311570.004.1.73 | Подвесные светильники

Подвесные светильники  
4010319994958  
LED  
D 690, H 81



Опорное кольцо из алюминия, опаловое стекло, полученное путем ручного выдувания, шелковисто-матовое, потолочное крепление Ø 263 мм, h=38 мм, алюминиевое, тросовая подвеска, регулируемая, в объем поставки входит источник света (светодиодный). Диммирование путем бесступенчатой модуляции света с помощью дистанционного управления. (В светильник встроен сенсорный RC-модуль диммирования, прилагается портативный пульт дистанционного управления).

## Colour

Цвет анодированный алюминий

## Габариты

Диаметр D 690 mm  
Высота H 81 mm  
Длина подвеса LP 500-1200 mm  
Масса 7,4 kg

## Источник света № 1

Источник света LED  
Цветовая температура 4000K  
Индекс цветопередачи 80  
Farbkonsistenz (McAdam)\_ru 3  
Срок службы 50000 h (L70/B10)

## Светотехнические параметры

Угол излучения 114°  
Photobiological safety according to EN 62471 группа риска 1

## Электротехнические данные

ПРА DALI  
Напряжение 230 V / 50 Hz  
Luminaires on B10A fuse 13  
Luminaires on B16A fuse 20  
Inrush current / inrush current duration 30 A / 200 µs  
пульсирующий ток / мерцать 1 %  
Потребляемая мощность 1 35 W  
Номинальный световой поток 1 2.800 lm  
блики оценка UGR (4H 8H) 1 14  
Эффективность светильника 1 80 lm/W

## Характеристики

Степень защиты IP 20  
Класс защиты I  
Проверка нити накала 960°C - 30 секунд  
Противоударная защита IK02 (0,20 Дж)  
Знак пожарной безопасности F  
Прочие знаки WEEE  
Обозначение страны CE  
Класс энергетической эффективности светодиодных светильников A++  
Класс энергетической эффективности источника света, встроенного в светильник A++