



Flat Polymero

311627.002.5.76 | Потолочные и настенные светильники



Потолочные и настенные светильники
4051859082569
LED
D 300, H 100



Decorative round surface-mounted luminaire. Base: metal, powder-coated. Diffuser: plastic (non-yellowing PMMA), opal. Diffuser fastening: patented push system. Suitable for Ceiling mounting, Wall (surface).

Colour

Цвет белый

Габариты

Диаметр D 300 mm
Высота H 100 mm
Масса 1,05 kg

Источник света № 1

Источник света LED
Цветовая температура 4000K
Индекс цветопередачи 80
Farbkonsistenz (McAdam)_ru 4
Срок службы 50000 h (L80/B10)
Photobiological safety according to EN 62471 группа риска 0

Светотехнические параметры

Цветовая температура 4.000 K
Номинальный световой поток 1.450 lm
блики оценка UGR (4H 8H) 1 20,4
Угол луча 120°

Электротехнические данные

ПРА DALI
Напряжение 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires on B10A fuse 50
Luminaires on B16A fuse 80
Inrush current / inrush current duration 20 A / 50 µs
пульсирующий ток / мерцать 1 %
Потребляемая мощность 14 W
Эффективность светильника 104 lm/W
Коэффициент мощности 0,95

Характеристики

Степень защиты IP 40
Класс защиты I
Проверка нити накала 650°C - 30 секунд
Противоударная защита IK03 (0,35 Дж)
Знак пожарной безопасности F
ULOR 15,8 %
Handelszeichen CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code 40 69 88 84 100
Класс энергетической эффективности светодиодных светильников A++
Класс энергетической эффективности источника света, встроенного в светильник A++