



Magcardo Maxi

722048.003.1 | Встраиваемые светильники



Встраиваемые светильники
4051859413370
LED
L 172, B 167, H 137



Luminaire top: die-cast aluminium, powder-coated. Rotation range: 356°; swivel range: ± 35°. Heat resistant plastic ring black. With optical assembly reflector material MIRO-SILVER with 98% total light reflection for maximum efficiency. Passive cooling. LED converter in separate converter housing. With connected connecting cable between luminaire and converter housing. Lamp (LED) included. LED converter included. Recessed frame must be ordered separately!

Colour

Цвет насыщенный черный матовый (RAL 9005)

Габариты

Длина L 172 mm
Ширина B 167 mm
Высота H 137 mm
Высота установочная HE 155 mm
Комбинированная толщина потолка 6-30 mm
Габариты коробки управления L 156 x B 43 x H 30 mm
Масса 1,12 kg

Источник света № 1

Источник света LED
Цветовая температура 4000K
Индекс цветопередачи 85
Farbkonsistenz (McAdam)_ru 2
Срок службы 50000 h (L90/B10)

Светотехнические параметры

Угол излучения 12°
Photobiological safety according to EN 62471 группа риска 1

Электротехнические данные

ПРА Конвертер
Напряжение 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Luminaires on B10A fuse 21
Luminaires on B16A fuse 34
Luminaires on C10A fuse 35
Luminaires on C16A fuse 57
Inrush current / inrush current duration 18.6 A / 240 µs
пульсирующий ток / мерцать 1 %
Цветовая температура 1 4.000 K
Потребляемая мощность 1 24 W
Номинальный световой поток 1 2.500 lm
блики оценка UGR (4H 8H) 1 8,5
Эффективность светильника 1 105 lm/W

Характеристики

Степень защиты IP 20
Класс защиты II
Проверка нити накала 650°C - 30 секунд
Противоударная защита IK03 (0,35 Дж)
Знак пожарной безопасности F
Прочие знаки WEEE
minimale Umgebungstemperatur (SAP) ru -20 °C
maximale Umgebungstemperatur (SAP) ru 25 °C
Класс энергетической эффективности светодиодных светильников A++
Класс энергетической эффективности источника света, встроенного в светильник A++

Принадлежности

982373.003 Wechsel-Optikbaugruppen D 118, H 83

982373.013	Linse engstrahlend 12° Wechsel-Optikbaugruppen D 118, H 83
982373.023	Linse mittelstrahlend 29° Wechsel-Optikbaugruppen D 118, H 83
982375.003	Linse breitstrahlend 41° Противоослепляющая сотовая решетка D 111, H 3
982374.000	Maxi honeycomb louvre Защитное стекло D 111, H 3 Прозрачное безосколочное стекло
982374.010	Защитное стекло D 111, H 3 Безосколочное стекло сатинированное
982422.002	Wechsel-Kunststoffringe D 118, H 33 White plastic ring for lens
982372.003	Wechsel-Optikbaugruppen D 118, H 83 Reflektor engstrahlend 10°
982372.013	Wechsel-Optikbaugruppen D 118, H 83 Reflektor mittelstrahlend 20°
982372.023	Wechsel-Optikbaugruppen D 118, H 83 Reflektor breitstrahlend 34°
982372.033	Wechsel-Optikbaugruppen D 118, H 83 Reflektor sehr breitstrahlend 63°
982420.002	Wechsel-Kunststoffringe D 118, H 20 White plastic ring for reflector